

DECOKRIL RAPID



Impression pigmentée à base d'eau pour tous types de supports de maçonnerie. Convient même sur du béton frais et mortiers.

Caractéristiques :

- ✓ Excellente adhérence au béton, promoteur d'adhérence.
- ✓ Résistant à l'efflorescence.
- ✓ Excellente résistance à l'eau.
- ✓ Bonne résistance aux rayons UV.
- ✓ Extérieur et intérieur.
- ✓ Respectueux avec l'environnement.
- ✓ Sans solvant.
- ✓ Produit prêt à l'emploi - Ne pas diluer.



Impression pour béton frais (« vert ») ou mortier, améliorant l'adhérence des couches suivantes à haute résistance aux alcalis et efflorescence à l'intérieur comme à l'extérieur.

Produit idéal comme imperméabilisant de sous-sol et impression pour fibrociment.

Avantages d'appliquer DECOKRIL RAPID?

- ✓ Lier les surfaces calcaires (conditionneur de surface)
- ✓ Fournir une base solide pour la peinture postérieure sur supports de maçonnerie (adhérence)
- ✓ Étanchéiser la Surface:
 - afin d'obtenir une porosité uniforme pour éviter la fissuration.
 - pour bloquer l'alcalinité et efflorescence du substrat.
- ✓ Pour éviter des défauts communs du revêtement sur support de maçonnerie : ampoules, écaillage, fissuration, efflorescence.

