

DECORTEX PREMIUM SILOX



Revestimiento acrílico con polisiloxanos de gran calidad para la protección y decoración de toda clase de superficies de hormigón, albañilería exterior, restauración de los morteros monocapa en fachadas, etc. Pintura con protección contra hongos y algas.

DECORTEX PREMIUM SILOX

El agua de lluvia no es absorbida por el recubrimiento, por tanto, mayor durabilidad de la fachada:

- * La suciedad de la fachada es reducida.
- * Tonos de color más duraderos.
- * Reducción de las eflorescencias en la fachada.
- * Reducción del efecto baba de caracol en los primeros días de pintado.

El agua de lluvia es absorbida por el recubrimiento, por tanto, menor durabilidad de la fachada:

- * La suciedad de la fachada aumenta.
- * Tonos de color más apagados.
- * Aumentan las eflorescencias en la fachada.
- * Riesgo del efecto baba de caracol en los primeros días de pintado.



Permeabilidad al agua líquida (W₂)



FACHADAS EN 1062-1

	Objetivo	
EN 1062-3 (W)	W ₂ Media	$< 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}) \leq 0,5$
EN ISO 7783-2 (V)	V ₂ Media	$0,14 \leq \text{sd (m)} < 1,4$ $15 < \text{V(g/m}^2 \cdot \text{día)} \leq 150$

DECORTEX PREMIUM SILOX

- *Excelente durabilidad al exterior.
- *Permeable al vapor de agua.
- *Producto hidrófugo, impermeable al agua líquida.
- *Pigmentos estables y resistentes a la luz.
- *Garantía 8 años.

