

REVÊTEMENT DECO-LITE HYDRO



Revêtement lisse à base de résine Hydro-Pliolite® pour la décoration et la protection de tous types de surfaces de maçonnerie en général. Combine entre une grande répulsion à l'humidité et à une excellente perméabilité à la vapeur d'eau, ce qui lui donne une très longue durée de vie.

Peinture avec conservant de film offrant une excellente protection contre un large éventail de champignons et d'algues.

- ✓ Hydrofuge ISO 1062-3 W₃ (Basse)
- ✓ Perméable ISO 7783-2 V₁ (Haute)

Propriétés

Revêtement Lisse avec une finition mate pour les surfaces intérieures et extérieures de béton, brique, plâtre, ciment, mortier, etc., où les plus hautes performances de durabilité sont nécessaires. Il est suffisamment imperméable, comme pour résister à la pénétration de l'eau de pluie et grâce à sa nature microporeuse et son excellente adhérence, lui permet de faire sortir l'humidité emprisonnée dans le support, sans la formation de cloques.



PLUS GRANDE DURABILITÉ DE LA FAÇADE:

- * La saleté sur la façade est réduite.
- * Des tons de couleur plus durables.
- * Réduction de l'efflorescence sur la façade.
- * Réduction de l'effet de bave d'escargot.

FAÇADES EN 1062-1

	Objectif	
EN 1062-3 (W)	W ₃ Basse	≤ 0,1 kg/(m ² .h ^{0,5})
EN ISO 7783-2 (V)	V ₁ Haute	>150 g/(m ² .d) sd < 0,14 m
Valeurs idéales sd < 0,14 m W ≤ 0.1 kg/(m ² .h ^{0,5})		

