



## INFORMATION TECHNIQUE

### DECOKRIL RAPID



#### DESCRIPTION :

Fixateur pigmenté à base d'eau pour tous types de substrats de maçonnerie. Convient même sur béton et mortier frais.

Caractéristiques:

- ) Excellente adhérence sur béton.
- ) Excellente résistance aux alcalis et aux efflorescences.
- ) Excellente résistance à l'eau.
- ) Bonne résistance aux UV.
- ) Extérieur et intérieur.
- ) Ecologique.
- ) Sans solvants.
- ) Produit prêt à l'emploi - Ne pas diluer.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                     |                                                                                                                |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Véhicule fixé       | Copolymère acrylique.                                                                                          |                   |
| Couleur             | Blanc.                                                                                                         |                   |
| Poids spécifique    | 1.30 – 1.40 Kg./l (23 ± 2 °C)                                                                                  | UNE-EN ISO 2811-1 |
| pH                  | > 8.5 (a 23 ± 2 °C)                                                                                            | UNE-EN ISO 787-9  |
| Rendement théorique | 10 – 12 m <sup>2</sup> /l. Doivent se considérées les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc. |                   |
| Séchage             | 30 – 60 minutes.                                                                                               | UNE 48301         |
| Repeindre           | 4 heures.                                                                                                      |                   |
| Solvant             | Eau.                                                                                                           |                   |

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

#### APPLICATION :

Fixateur pour béton ou mortier encore frais, améliorant l'adhérence des couches postérieures avec une résistance élevée aux alcalis et aux efflorescences, intérieur et extérieur. Produit approprié l'imperméabilisation de sous-sol et impression pour fibrociment.

#### MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou au pistolet.

Nettoyage d'ustensiles: Eau.

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5  
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
 E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### DECOKRIL RAPID



Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre "mort" ou poudreux, ciment, maçonnerie en général : Imprimer la surface à peindre avec DECOKRIL RAPID. Une fois sèche, appliquer le revêtement de finition désiré.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et fixer la surface de la peinture avec DECOKRIL RAPID. Une fois sécher, appliquer le revêtement fini désiré.

En général, il est recommandé:

- ) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- ) Application déconseillée en plein soleil ou à des températures élevées.
- ) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- ) En cas de contamination moisissures ou algues:
  - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
  - Utiliser des produits avec protection ANTIMOISSURE.
- ) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
  - Brosset et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% d'eau.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

### PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 10 Litres

### STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>