



INFORMACIÓN TÉCNICA

PAILLETES PINTURA DECORATIVA

DESCRIPCIÓN:

PAILLETES es un revestimiento decorativo y duradero, que se obtiene soplando las escamas sobre una base de pintura de secado retardado. Una vez secas, las escamas se cubren con un barniz transparente. La mezcla de escamas de diferentes tamaños, formas y colores puede crear una multitud de efectos.

PAILLETES son productos decorativos para cubrir paredes y/o suelos.

PAILLETES es fácil de aplicar, muy resistente y se adapta perfectamente a un diseño y entorno moderno.

DATOS TÉCNICOS:

Rendimiento teórico	PAILLETES: 180 gr./m ² . Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.
---------------------	---

APLICACIÓN:

PAILLETES son productos decorativos para cubrir paredes y/o suelos.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Sistema de proyección de escamas o espolvorear manualmente.

1. Preparación del soporte

Se puede usar sobre cualquier tipo de soporte, superficies pintadas, yeso, paredes de cartón-yeso, paramentos con revocos o enlucidos de cemento, etc.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente con SELLADORA, SELLADORA AQUA, DECOKRIL PENETRANTE o DECOKRIL.

En superficies con mala adherencia (paredes pulverulentas, superficies con poco poro, etc.) es conveniente aplicar DECOKRIL PENETRANTE inicialmente para aumentar la adherencia.

Sobre suelos aplicar previamente DECO-EPOXI 3D.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PAILLETES PINTURA DECORATIVA

2. Aplicación

Paredes:

Aplicar la primera capa SATINADO ESPECIAL o POLIMUL 202, sobre paredes adecuadamente preparadas, con un rodillo de pintura de pelo medio (12 mm) a $\pm 8 \text{ m}^2/\text{l}$.

Aplique PAILLETES sobre la superficie húmeda soplando con el proyector de escamas.

Suelos:

Aplicar la primera capa DECO-EPOXI 3D.

Aplique PAILLETES sobre la superficie húmeda.

3. Acabado

Paredes:

Cuando la primera capa esté seca (12 horas), aplique con un rodillo de lacado BARNIZ AQUA INTERIOR a $\pm 10\text{-}12 \text{ m}^2/\text{l}$.

Suelos:

Sobre suelos aplique como terminación DECO-EPOXI 3D.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 2 Kg.

ALMACENAMIENTO:

12-24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>