INFORMACIÓN TÉCNICA

WOODXYL F&I AQUA



DESCRIPCIÓN:

WOODXYL F&I AQUA es un protector de la madera, base agua, listo para usar, ejerciendo una función preventiva frente a hongos destructores de la madera (podredumbre parda: Gloeophyllum trabeum, Coniophora puteana, Poria placenta) y hongos del azuleo (Aureobasidium pullulans spp, Sclerophoma pithyophilla). WOODXYL F&I AQUA ejerce una función preventiva también frente a los insectos como el escarabajo de cuernos largos (Hylotrupes bajulus L.) y las termitas (Reticulitermes sp.).

Debe evitarse el contacto directo con el suelo y medio ambiente acuático.

Características:

- Tratamiento incoloro base agua preventivo para maderas.
- Fondo e imprimación incolora, con eficacia preventiva contra insectos xilófagos, carcomas y termitas.
- Recomendado para carpintería de maderas en interior y exterior que precisen ser protegidas frente a insectos xilófagos (carcomas y termitas), hongos de pudrición y del azulado y la erradicación de insectos xilófagos de origen larvario (carcomas) en maderas de interior.
- Número de registro del producto: ES/MR(NA)-2017-08-00461

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resina alquídica.	
Color	Incoloro.	
Peso específico	0.95 – 1.05 Kg./l (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	>8.0 (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 787-9
Niveles de dosificación	200 ml/m^2	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	24 horas.	
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 65 g/l

APLICACIÓN:

WOODXYL F&I AQUA está destinado al tratamiento de maderas exteriores tales como ventanas, puertas de exterior, revestimientos, vallas, aleros y cobertizos.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha o rodillo.
Limpieza de utensilios: Agua.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

WOODXYL F&I AQUA



Las superficies a pintar deberán estar secas, lijadas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

El mercado de uso final objetivo es el bricolaje y el profesional, apto para uso Clase 2 y 3 según norma EN 335:2013.

- Maderas nuevas: Para una acción preventiva se aplica el producto con brocha hasta llegar a la dosis recomendada.

- Maderas barnizadas y pintadas: Eliminación total de las capas viejas de pintura.

La madera tratada deberá ser repintada para su uso en exteriores, siguiendo las recomendaciones de uso de tal producto.

Las maderas muy resinosas, deben limpiarse previamente con DISOLVENTE SINTETICOS Y GRASOS, DISOLVENTE UNIVERSAL o DISOLVENTE SIN OLOR para evitar problemas de secado.

En general se recomienda:

- Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC.
- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de:

Público en general: 0,750 Litros; 2,5 Litros
Personal profesional especializado: 20 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com