

MEMBRANA PUR 3G



POLIURETANO PARA REVESTIMIENTOS DE TECHO Y FACHADAS

- ✓ **Revestimientos de techo continuos: Membranas de aplicación líquida para trabajos nuevos y de renovación / reparación.**
- ✓ **Revestimientos superiores de alto rendimiento para fachadas.**

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Revestimientos de techo de alto rendimiento:

- **Muy baja absorción de agua < 4.5%**
- **Excelente elasticidad > 400%**
- **Alta durabilidad; excelente resistencia al envejecimiento térmico y a los rayos UV.**
- **Excelente adherencia a los sustratos de techo más utilizados.**
- **Sin superficie de adherencia; baja absorción de suciedad: Capaz de mantener las propiedades de reflectancia durante más tiempo.**

Revestimientos de fachadas:

- **Tonos de color vivos y duraderos.**
- **Resistencia excepcional al agua y al frote húmedo.**
- **Endurecimiento rápido, que previene las manchas debidas a la lluvia unas horas después de la aplicación.**



Alta reflectancia solar con baja absorción de energía solar.

Reflectancia Solar (ASTM C1549-04)
Emisividad Solar (ASTM C1371-04a)

Reflectancia solar >0.65 pasa GS-11	0.87
Emisividad térmica > 75% pasa GS-11	0.99