

MEMBRANE PUR 3G



POLYURÉTHANE POUR REVÊTEMENTS DE TOITS ET FAÇADES

- ✓ **Revêtement de toits continus : Membranes d'application liquide pour nouveaux travaux et rénovation/réparation.**
- ✓ **Revêtements supérieurs de haut rendement pour façades.**

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Revêtement de toitures de haut rendement:

- **Très basse absorption de l'eau < 4.5%**
- **Excellente élasticité > 400%**
- **Haute Alta durabilité ; excellente résistance au vieillissement thermique et aux rayons UV.**
- **Excellente adhérence aux substrats de toitures les plus communs.**
- **Sans Surface d'adhérence; basse absorption de la saleté: Capable de maintenir les propriétés de réflectance durant plus longtemps.**

Revêtements de façades:

- **Nuances de couleur vives et durable.**
- **Résistance exceptionnelle à l'eau et aux frottement humide.**
- **Durcissement rapide qui préserve des taches pour cause de la pluie quelques heures après l'application.**



Haute réflectance solaire avec faible absorption d'énergie solaire.

Réflectance Solaire (ASTM C1549-04)

Émissivité Solaire (ASTM C1371-04a)

Réflectance solaire >0.65 pasa GS-11	0.87
Émissivité thermique > 75% passe GS-11	0.99