



INFORMATION TECHNIQUE

WALL-FIX



DESCRIPTION :

Peinture sans odeur isolante de tâches. WALL-FIX est un produit inodore et de séchage rapide qui lui donne un temps minimum entre l'application et l'utilisation des zones peintes, comme les bars, bureaux, cuisines, salles de bains, hôtels, bâtiments publics, etc. Résistante à la moisissure et l'humidité.

Caractéristiques:

-) Excellente adhérence.
-) Haut pouvoir couvrant
-) Stable au jaunissement.
-) Résistance chimique.
-) Pouvoir couvrant sur les taches de graisse, fumée, nicotine, etc.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Sans odeur.
-) Ne jaunit pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résines Spéciales.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	65 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	39 %	UNE 48090
Viscosité	118 – 124 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.25 – 1.35 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	10 – 12 m ² /l et couche. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	80 – 100 microns humides; 32 – 40 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contient max. COV: 400 g/l

APPLICATION :

Isolant de tâches de nicotine, graisse, fumée, etc. Idéal pour les bars, bureaux, hôtels, cuisines, salles de bains, etc.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

WALL-FIX



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT INODORE D.

Appliquer une première couche diluée 5 – 10% avec un SOLVANT INODORE D. Comme finition appliquer une ou deux couches de WALL-FIX sans dilution.

Ne pas repeindre avec la peinture acrylique ou d'autres produits afin de ne pas affecter à ses pouvoirs isolants de taches.

Si vous voulez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en métalliques de: 0.750 Litres ; 4 Litres ; 15 Litres

STOCKAGE :

24 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>