



INFORMATION TECHNIQUE

WOODXYL F&I AQUA



DESCRIPTION :

WOODXYL F&I AQUA est un protecteur du bois à base d'eau, prêt à l'emploi, exerçant une fonction préventive contre les champignons lignivores (pourriture brune : *Gloeophyllum trabeum*, *Coniophora puteana*, *Poria placenta*) et les champignons du bleuet (*Aureobasidium pullulans* spp, *Sclerophoma pithyophilla*). WOODXYL F&I AQUA a également une fonction préventive contre les insectes tels que le longicorne (*Hylotrupes bajulus* L.) et les termites (*Reticulitermes* sp.).

Le contact direct avec le sol et l'environnement aquatique doit être évité.

Caractéristiques:

-] Traitement préventif incolore à base d'eau pour le bois.
-] Fond et impression incolores, à efficacité préventive contre les insectes xylophages, les vers à bois et les termites.
-] Recommandé pour les menuiseries intérieures et extérieures qui doivent être protégées contre les insectes xylophages (vers à bois et termites), pourriture et champignons bleuâtres et l'éradication des larves d'insectes xylophages (vers à bois) dans le bois intérieur.
-] Numéro d'enregistrement du produit : ES/MR(NA)-2017-08-00461

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résine alkyde.	
Couleur	Incolore.	
Poids spécifique	0.95 – 1.05 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	>8.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Niveaux de dosage	200 ml/m ²	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	24 heures.	
Solvant	Eau.	

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e): 130 g/l (2010). Contient max. COV: 65 g/l

APPLICATION :

WOODXYL F&I AQUA est indiqué pour le traitement des bois extérieurs, tels que les fenêtres, portes extérieures, revêtements, clôtures, cabanes, avant-toits, hangars en bois.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau ou rouleau.
Nettoyage d'ustensiles: Eau.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

WOODXYL F&I AQUA



La surface à peindre doit être sèche, poncée et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc.

Le marché cible d'utilisation finale est le bricolage et les professionnels, adaptés à une utilisation de Classe 2 et 3 selon la norme EN 335:2013.

-) Bois neufs : Pour une action préventive, appliquer le produit au pinceau jusqu'à atteindre la dose recommandée.
-) Bois vernis et peint : Élimination totale des anciennes couches de peinture.

Le bois traité doit être repeint pour un usage extérieur, en suivant les recommandations d'utilisation de ce produit.

Bois très résineux, doivent d'abord être nettoyés avec SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS, SOLVANT UNIVERSEL, SOLVANT SANS ODEUR pour éviter les problèmes de séchage.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il est déconseillé d'appliquer en plein soleil ou à haute température.
-) Mélanger parfaitement le produit avant utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de:

Grand public: 0,750 Litres ; 2,5 Litres
Personnel professionnel spécialisé: 20 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>